


Ficha técnica


V40



TRANSMITANCIA

$U_w \geq 3,0$ (W/m²K)

Consultar vidrio y dimensión



SECCIONES

Marco: 40 mm

Hoja: 47 mm

ESPESOR 1,3 mm

ALEACIÓN 6063 T-5

ACRISTALAMIENTO

Vidrio: 20 mm

Máximo aislamiento acústico: 32 (-1,-5)dB

DIMENSION MÁXIMA POR HOJA

Ancho: 2400 mm

Alto: 2600 mm

PESO MÁXIMO POR HOJA 120 kg


CATEGORIAS ALCANZADAS Ensayo AEV 1.23x1.48m

Permeabilidad del aire: Clase 4




Estanqueidad al agua: Clase 8A

Resistencia al viento: Clase C3

TIPOS DE ABERTURAS



ACABADOS

	RAL 9016	BLANCO TRÁFICO	
	RAL 7011	GRIS HIERRO	
	RAL 7016	GRIS ANTRACITA	
	SABLE 2100	SABLE NEGRO	
	RAL 9005	NEGRO INTENSO MATE	
	RAL 7016 TXT	GRIS ANTRACITA	
	RAL 6005	VERDE MUSGO	
	RAL 6009	VERDE ABETO	
	RAL 7022	GRIS SOMBRA	
	RAL 8019	MARRÓN GRISACEO	
	RAL 8014	MARRÓN SEPIA	
	RAL 3005	ROJO VINO	
	TEKA TEXTURIZADO		
	ROBLE IBÉRICO TEXTURIZADO		
	EMBERO TEXTURIZADO		
	NOGAL OSC. TEXTURIZADO		
	BRONCE GRATA REPULIDO		
	INOX GRATA REPULIDO		
	PLATA GRATA REPULIDO		

SECCIÓN

